Q8 Oils

ТРАНСМИССИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

Q8 AUTO 15 ED

Q8 Auto 15 ED — это высокоэффективная синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий коммерческих автомобилей, требующих длительного интервала замены. Разработана специально для автоматических трансмиссий Voith, ZF, MAN, Volvo и Mercedes.

Поскольку владельцы техники стремятся снизить затраты на обслуживание и поддержку отличного состояния, Voith и другие производители в ответ на эти требования предлагают более длительные интервалы замены масла. Q8 Auto 15 ED, в свою очередь, предлагает интервал замены до 120 000 км.

Q8 Auto 15 ED — это специальный продукт ATF для тяжелых условий эксплуатации с увеличенным интервалом замены масла, который соответствует требованиям ZF TE-ML 14B и Voith DIWA H55.6336.3X.

Узнать подробнее

УВЕЛИЧЕННЫЙ ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Рекомендуемый интервал замены масла для ZF TE-ML 14B составляет 60 000 км по сравнению со стандартным интервалом замены масла ZF TE-ML 14A, 30 000 км. А Voith DIWA H55.6336.3X составляет 120000 км по сравнению с 60000 км по спецификациям Voith, H55.6335.xx и H55.6336.xx.

Специальные продукты с такими характеристиками, как у Q8 Auto 15 ED, предлагают ряд преимуществ в виде более низких затрат на обслуживание за счет увеличения интервалов замены масла и сокращения времени простоя парка машин.

Q8 Auto 15 ED отличается превосходной износостойкостью, что обеспечивает хорошие характеристики переключения передач и управляемость даже в конце интервала замены масла. Данный продукт обеспечивает повышенную термическую и окислительную стабильность. Q8 Auto 15 ED предотвращает образование отложений и обеспечивает очень высокий уровень защиты от износа.

ПОВЫШЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ

Благодаря увеличенному интервалу замены Q8 Auto 15 ED сокращает время простоя, снижает стоимость обслуживания техники и уменьшает количество использованного масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для автоматических коробок передач большинства легковых автомобилей, автобусов, внедорожной и строительной техники, работающих в тяжелых режимах, когда применяются увеличенные интервалы замены жидкости. Также рекомендуется в качестве трансмиссионной жидкости для коробок передач Voith и ZF в коммерческих автомобилях, например MAN, Volvo и Mercedes, а также в качестве жидкости гидроусилителя руля.

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Allison *C-4/ TES-389*
Chrysler *ATF+3*
Ford *Mercon*
GM *Dexron III H/ Dexron III G/ ATF Type A (Suffix A)*
MAN *339 Type V2/ 339 Type Z1/ 339 Type L1*
MB *236.1/ 236.5/ 236.9/ 236.10/ 236.11*
Voith *DIWA H55.6336.3X*
Volvo *97341 (AT101)*
ZF *TE-ML 02F/ TE-ML 03D/ TE-ML 04D/ TE-ML 09/ TE-ML 11B/ TE-ML 14B/ TE-ML 16L/ TE-ML 17C/ 4HP/ 6HP*

Узнать подробнее

Email: info@gnvoil.ru
Тел: +7 (499) 394-10-08
Россия, город Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2
© 2022 GNV Oil Group. Все права защищены