

Описание

- Высококачественное моторное масло для всех типов четырехтактных двигателей мотоциклов, требующих классификации JASO MA, SAE 10W-40

Применение

- Для всех типов четырехтактных мотоциклетных двигателей воздушного и водяного охлаждения.
- Q8 Moto GT рекомендуется для интенсивной ежедневной работы мотоциклов, пригодно для использования с неэтилированным бензином.

Спецификации

- ACEA A3/B3.
- JASO MA.
- API SL.

Преимущества

- Улучшенные характеристики двигателя при экстремальных условиях работы.
- Превосходная защита двигателя при холодном пуске.
- Обеспечивает высокую прочность масляной пленки, снижает износ двигателя.
- Моторное масло для всесезонного применения.
- Обеспечивает стойкое высокое давление масла.
- Предотвращает образование нагара.
- Хорошая защита от ржавчины и коррозии.
- Снижение воздействия на окружающую среду.
- Совместимо с другими маслами.

Стандартные показатели

	Метод	Единиц	Данные испытаний
Класс вязкости по SAE			SAE 10W-40
Плотность, 15 °C	D 1298	kg/m ³	875
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	mm ² /s	98.6
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	mm ² /s	14.5
Индекс вязкости	D 2270	-	152
Температура вспышки	D 93	°C	205
Температура застывания	D 97	°C	-30

Приведенные данные не являются спецификацией. Это типичные данные, которые применяются для производственного допуска.