

# Q8 Copper Thread

### Описание

Многоцелевая противозадирная смазка

### Применение

- Противозадирная смазка для всех типов резьбовых соединений. Идеально подходит для использования до 1100 °С, защищает от коррозии и химического воздействия. Типичные области применения: трубы, фитинги и клапаны в нефтехимической промышленности, также применяется на буровом оборудовании.

### Преимущества

- Предотвращает заклинивание во время сборки и, следовательно, уменьшается время монтажа
- Легкий демонтаж деталей, подвергающихся воздействию высоких температур
- Обеспечивает эффективные противозадирные свойства в условиях химических сред и соленых вод
- Обеспечивает быстрый и простой демонтаж деталей оборудования, что позволяет им повторно использоваться после демонтажа
- Содержит противозадирные добавки, такие как графит и медь

### Инструкция

- Смазка наносится кистью на резьбовые соединения до сборки. Убедиться, что все резьбовые поверхности полностью покрыты смазкой.

Показатели	Метод испытаний	Единица измерения	Значение
Тип загустителя	-	-	Бентонит
Консистенция, NLGI No.	-	-	1 / 2
Цвет	Визуально	-	Медного цвета
Нагрузка сваривания	IP 239	кг	350
Пенетрация, 25 °С, 150 г, 5 с	D 217	0.1 мм	300
Температура каплепадения	D 2265	°С	>300

Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.

