

## Q8 T 1000 15W-40

Усовершенствованное супер универсальное тракторное масло (STOU)

### Описание

**Q8 T 1000 15W-40** - супер универсальное тракторное масло (STOU), гарантирующее безупречную работу вашей техники. Универсальное масло в виде единого смазочного материала используется для дизельных и бензиновых двигателей, трансмиссий и бортовых передач, а также в качестве тормозной жидкости, жидкости для сцепления и гидравлической жидкости. **Q8 T 1000 15W-40** соответствует требованиям API и ACEA, а также некоторых OEM-производителей.

### Применение

**Q8 T 1000 15W-40** используется в качестве единственного смазочного материала для широкого спектра механизмов, таких как двигатели, трансмиссии и бортовые передачи. Также применяется в качестве тормозной жидкости, жидкости для сцепления и гидравлической жидкости **Q8 T 1000 15W-40** рекомендуется для дизельных и бензиновых двигателей. Соответствует требованиям API и ACEA и OEM-производителей John Deere, Mercedes-Benz и ZF.

### Преимущества

- Отличная смазка трансмиссии
- Превосходные свойства гидравлической жидкости
- Снижает шум мокрого тормоза и снижает износ фрикционного диска
- Отличный отклик гидравлических компонентов
- Отличные противопенные свойства

### Спецификации/OEM одобрения

ACEA	E3	John Deere	JDM J20C, JDM J27
API	CE/CF/SF/GL-3/GL-4	MB	227.1
AGCO	CVT ML 200	Massey Ferguson	CMS M 1135, 1139, 1143, 1144, 1145
Allison	C-4	New Holland	NH 024-C, 030-C, 410-B, 420-A
Case New Holland	MAT 3525, MAT 3526	ZF	TE-ML 06B, 06C
Ford	M2C 134-D, M2C 159-B, M2C 159-C		

### Типовые физико-химические характеристики

Показатель	Стандарт	Ед. изм.	Значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	г/см <sup>3</sup>	0,890
Класс вязкости	-	-	15W-40
Кинематическая вязкость при 40°	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	100
Кинематическая вязкость при 100°	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	13,6
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	137
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-30
Температура вспышки	ASTM D 93	°C	>200

Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.

### Замечание

Q8 T 1000 15W-40 одобрен AGCO/Fendt для использования в трансмиссиях CVT ML 200

