

Q8 Formula Exclusive V 0W-30

Синтетическое моторное масло VW 504.00/507.00 для легковых автомобилей

Описание

Q8 Formula Exclusive V 0W-30 – синтетическое моторное масло с исключительными эксплуатационными характеристиками, произведенное по технологии **LowSAPS**, соответствующее стандартам **VW 504.00/507.00** и **ACEA C3**. Обеспечивает отличную защиту от износа, повышенную долговечность и экономию топлива.

Применение

Q8 Formula Exclusive V 0W-30 разработано для двигателей класса Euro 5 и 6, требующих применения масла, соответствующего спецификациям **VW 504.00/507.00**, **Porsche C30** и **ACEA C3**. Разработано для легковых и коммерческих автомобилей с бензиновыми двигателями без наддува или с турбонаддувом, двигателями, работающими на сжиженном нефтяном газе или дизельными двигателями Euro 5 и Euro 6, требующими моторного масла с низким содержанием SAPS.

Преимущества

- Лучшая в своем классе защита от износа, обеспечивающая долгий срок службы двигателя
- Исключительная защита двигателя, благодаря стабильной вязкости в течение всего срока службы масла
- Превосходная стойкость к окислению
- Превосходная защита катализатора выхлопных газов и фильтра сажевых частиц
- Повышение экономии топлива до 1%

Спецификации/ОЕМ одобрения

ACEA	C3	VAG	VW 504.00
Porsche	C30	VAG	VW 507.00

Типовые физико-химические характеристики

Показатель	Стандарт	Ед. изм.	Значение
Класс вязкости	SAE J300		0W-30
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	г/см ³	0,842
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	64,0
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	12,0
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	178
Температура вспышки	ASTM D 93	°C	202
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-51
Сульфатная зольность	ASTM D 874	% мас.	0,78

Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.

