

Q8 Brake Fluid



Описание

- Автомобильная тормозная жидкость

Применение

- Гидравлические системы тормозов и сцеплений с уплотнителями из натуральных или синтетических материалов легковых и коммерческих автомобилей, автобусов и прицепов
- Q8 Brake Fluid может использоваться в случаях, где требуется применение жидкостей не на нефтяной основе, отвечающих одной или нескольких из следующих спецификаций:

Спецификации

- FMVSS 116 DOT 3.
- FMVSS 116 DOT 4.
- SAE J 1703.

Преимущества

- Высокая температура кипения и низкое давление паров обеспечивают отличные характеристики, предотвращающие заклинивание тормозов.
- Совместимость с системой резиновых уплотнений.
- Ограниченный износ за счет хороших смазывающих свойств.
- Высокая скорость срабатывания тормозной системы как при высоких, так и при низких температурах.
- Стабильные характеристики жидкости.
- Обеспечивает защиту от коррозии металлических деталей.
- Смешивается с другими тормозными жидкостями на не нефтяной основе.

Ограничения

- Тормозная жидкость гигроскопична и поэтому:
- Должна храниться в закрытых контейнерах.
- Подлежит замене через интервал времени, установленный производителем техники.

Приведенные данные не являются спецификацией. Это типичные данные, которые применяются для производственного допуска.