

Q8 Allroads 2T

Синтетическое моторное масло для 2-х тактных двигателей мотоциклов

Описание

Q8 Allroads 2T – превосходное моторное масло на синтетической основе с низкой дымностью, с выдающимися характеристиками. Превосходит самые передовые международные спецификации и рекомендуется для широкого диапазона условий эксплуатации. Q8 Allroads 2T обладает выдающимися чистящими и защитными свойствами благодаря сбалансированному составу на основе технологии с низким содержанием золы.

Применение

Q8 Allroads 2T используется в 2-тактных двигателях мотоциклов, работающих в городских условиях или в условиях бездорожья, и современных скутеров как с системами предварительного смешивания или с системами с впрыском, требующих спецификаций ISO, API, JASO и TISI.

Преимущества

- Превосходная защита цилиндра от износа
- Низкая дымность при запуске двигателя и в условиях движения
- Превосходная защита поршневых колец и блокировки выхлопной системы
- Превосходная чистота свечей зажигания
- Отличная текучесть при низких температурах

Спецификации/OEM одобрения

API	TC++	JASO	FD
TISI	1040		

Типовые физико-химические характеристики

Показатель	Стандарт	Ед. изм.	Значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	г/см ³	0,866
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	64
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	90
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-30
Сульфатная зольность	ASTM D 874	% масс	0,1

Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.

Замечание

Желательно использовать концентрацию, которая соответствует требованиям производителя двигателя

