

Q8 Garden Oil SAE 30

Моторное масло для 4-х тактных двигателей садовой техники

Описание

Q8 Garden Oil SAE 30 - высококачественное минеральное масло, разработанное для удовлетворения требований малолитражных двигателей, используемых в садовой технике. Благодаря тщательно подобранным компонентам обеспечивает надлежащую защиту от износа, ржавчины, окисления и поддерживает превосходный уровень чистоты даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. Q8 Garden Oil SAE 30 имеет чрезвычайно высокую термическую и механическую стабильность и долговечность.

Применение

Малолитражные 4-х тактные бензиновые или дизельные двигатели в газонокосилках, бетономешалках, небольших электрических генераторах с электроприводом и др.

Преимущества

- Очень прочная пленка предотвращает износ
- Отличная защита от ржавчины и коррозии
- Отличная защита рабочих поверхностей двигателя от лака

Спецификации/OEM одобрения

API

SF/CC

Типовые физико-химические характеристики

Показатель	Стандарт	Ед. изм.	Значение
Класс вязкости			SAE 30
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	г/см ³	0,891
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	99,6
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	11,3
Щелочное число	ASTM D 2896	мг КОН/г	99
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	7,5
Температура вспышки	ASTM D 93	°C	202
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-27
Сульфатная зольность	ASTM D 874	% масс	1,3
Предельная температура прокачиваемости	ASTM D 3829	°C	-23

Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.

