

Описание

- Цилиндровое (смазочное) масло.

Применение

- Масло для циркуляционных систем двухтактных крейцкопфных дизельных двигателей.
- Q8 Mozart CL разработано для смазки цилиндров двухтактных крейцкопфных двигателей, работающих на топливе с содержанием серы более 1% массы, зависимости от уровня TBN.
- Q8 Mozart CL может использоваться в качестве машинного масла в судах, если необходимы материалы, соответствующие следующим спецификациям:

Спецификации

- MAN - B&W.
- Sulzer.
- Уровень TBN 20,40,70.

Преимущества

- Высокий уровень защиты от коррозии и абразивного износа.
- Высокий уровень нейтрализации кислотных продуктов сгорания.
- Высокий уровень чистоты двигателя.

Стандартные показатели

	Метод	Единицы	Данные испытаний
Класс вязкости по SAE			SAE 50
Плотность, 15 °C	D 4052	g/ml	0.935
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	mm ² /s	220
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	mm ² /s	18.9
Индекс вязкости	D 2270	-	96
Температура вспышки	D 93	°C	198
Температура застывания	D 97	°C	-12
Щелочное число	D 2896	mg KOH/g	71.3

Приведенные данные не являются спецификацией. Это типичные данные, которые применяются для производственного допуска.