Q8 Formula Truck 6800 10W-40

Описание
Высококачественное синтетическое моторное масло, разработанное для высоконагруженных дизельных двигателей с уровнем выбросов Euro IV и Euro V.

Применение
- Q8 Formula Truck 6800 рекомендуется для высоконагруженных грузовых автомобилей с дизельными двигателями, которые соответствуют требованиям Euro V и ниже, а также Scania Trucks.
- Масло рекомендуется для высоконагруженных четырёхтактных дизельных двигателей, как с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, так и без; продукт работает даже в тяжёлых условиях с увеличенными интервалами замены масла.

Спецификации
ACEA E4, E7
API CI-4, CH-4, CG-4
JASO DH-1

OEM Approvals
MAN 3277
Scania LDF-II
MB 228.5
Mack EO-N
Renault RXD, RLD-2
Volvo VDS-3
MTU Type 3
Deutz DQC III-10

Рекомендации
DAF Extended Drain Scania LDF-II
Cummins CES 20077/20078

- Продукты спецификации ACEA E4 SAE 10W-40 не требуют испытания DAF HP-2 для увеличенного интервала замены.

Преимущества
- Предотвращает образование отложений в высокотемпературных зонах: освобождает поршневые кольца.
- Обеспечивает надежную защиту от полирования стенки цилиндров и от износа кулачков.
- Масло обладает превосходными диспергирующими свойствами, предотвращает образование осадков даже при высоком содержании сажи.
- Обеспечивает надёжное смазывание элементов двигателя в любое время года даже во время низкотемпературного запуска.
- Гарантирует увеличенные интервалы замены масла, определенные OEM-производителями.
- Энергосберегающие свойства масла позволяют снизить расход топлива.
- Снижает затраты на обслуживание техники.
- Надёжно защищает от коррозии, ржавчины и вспенивания.

Показатели	Метод испытаний	Единица измерения	Значение
Класс вязкости			SAE 10W-40
Плотность при 15 °C	D 1298	кг/м³	871
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	мм²/с	96,0
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	мм²/с	14,4
Индекс вязкости	D 2270	-	155
Предельная температура прокачиваемости	D 3829	°C	-27
Температура вспышки, COC	D 92	°C	214
Температура застывания	D 97	°C	-39
Щелочное число	D 2896	мг KOH/г	12,5
Сульфатная зольность	D 874	% масс	1,6