Q8 Terra 4400 CVT HF 75W-85

Синтетическое тракторное масло для бесступенчатых трансмиссий с высоким коэффициентом трения

Описание

Q8 Terra 4400 CVT HF 75W-85 – исключительное синтетическое тракторное масло для бесступенчатых трансмиссий, в которых требуется жидкости с высоким коэффициентом трения (ZF TE-ML 06H). Масло гарантирует превосходную защиту внедорожной, строительной и сельскохозяйственной техники. **Q8 Terra 4400 CVT HF 75W-85** отвечает самым современным требованиям **API** и ряда производителей оборудования. Масло повышает долговечность и производительность оборудования.

Применение

Q8 Terra 4400 CVT HF 75W-85 может использоваться в качестве смазочного материала для внедорожной, строительной и сельскохозяйственной техники. Этот продукт специально разработан для внедорожной, строительной и сельскохозяйственной техники, оснащенной отдельными моторными маслами, для использования в качестве трансмиссионных и гидравлических жидкостей, а также в «мокрых» тормозах.

Преимущества

- Превосходное сохранение вязкости обеспечивает плавную работу вариатора
- Устойчивость к окислению
- Снижает уровень шума при мокром торможении, одновременно снижая износ фрикционных пластин
- Превосходная работа трансмиссии
- Максимальная совместимость с обычными эластомерами

Спецификации/OEM одобрения

API	GL-4	**Claas**	AGRISHIFT XE
Caterpillar	TDTO Cold Weather/ TDTO-TMS	**ZF**	TE-ML 06H

Типовые физико-химические характеристики

Показатель	Стандарт	Ед. изм.	Значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	г/см^3	0,860
Класс вязкости	-	-	10W-30
Класс вязкости	-	-	75W-85
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм^2/с	64
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм^2/с	11,7
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	160
Вязкость динамическая по Брукфильду при -26°C	ASTM D 2983	мПа*с	5800
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-48
Температура вспышки	ASTM D 93	°C	208

Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.