

Q8 Outboard Synt 2T

Синтетическое моторное масло для прогулочных судов

Описание

Q8 Outboard Synt 2T - исключительное полностью синтетическое масло для прогулочных лодок на основе тщательно подобранных эфиров. Технология «чистого сжигания» приводит к чистому сгоранию. Надежный беззольный пакет присадок обеспечивает исключительную производительность даже в системах с непосредственным впрыском. Обладает превосходными моющими и чистящими свойствами, что увеличивает срок службы двигателя и обеспечивает исключительную защиту от износа.

Применение

Q8 Outboard Synt 2T был разработан для работы на максимальных уровнях мощности на спортивных и соревновательных лодочных моторах, и водных скутерах (PWC – гидроцикл). Q8 Outboard Synt 2T соответствует спецификации NMMA TC-W3 и защищает, в частности, двигатели большой мощности, которые работают в течение длительных периодов при высоких уровнях производительности, будь то карбюраторы или прямой впрыск (DFI).

Преимущества

- Превосходная защита цилиндра от износа
- Превосходная защита рабочих поверхностей двигателя от лака
- Превосходная чистота свечей зажигания
- Отличная чистота выхлопной системы
- Отличные характеристики для круглогодичного использования во всех климатических условиях

Спецификации/OEM одобрения

NMMA TC-W3

Типовые физико-химические характеристики

Показатель	Стандарт	Ед. изм.	Значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	г/см ³	0,888
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	57
Температура вспышки	ASTM D 93	°C	115
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-40
Сульфатная зольность	ASTM D 874	% масс.	-

Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.

Замечание

Желательно использовать концентрацию, которая соответствует требованиям производителя двигателя

