

Q8 Auto JK

Описание

Синтетическая жидкость для автоматических коробок передач.

Применение

- Рекомендуется для автоматических коробок передач большинства европейских, японских и корейских легковых автомобилей.
- Q8 Auto JK специально разработана для автоматических трансмиссий Aisin.

Рекомендации

- Q8 Auto JK рекомендуется для автоматических трансмиссий большинства европейских, японских и корейских легковых автомобилей, производителями которых предписано применение продуктов, соответствующих следующим требованиям:

Спецификации

- Jaso M315 Type 1A
- Toyota TI, T-II, T-III and Toyota T-IV
- Toyota WS and Type D-2
- Aisin Warner JWS AW-1, 3309, 3314, 3324
- ZF 6HP/8HP-Automatic transmission, ZF TE-ML 03D, 04D, 09B, 14A, 14B, 16L, 17C
- Volkswagen P/N G 055 025, 052 162, 052 025A2
- PSA Peugeot Citroën JWS 3309
- GM 9986195
- Saab 3309
- Ford WSS-M2C924-A
- Volvo P/N 1161540-8
- Porsche P/N 000 043 205 28
- MINI P/N 83 22 0 402 413
- Nissan Matic-C, Matic D and Matic-J
- Mitsubishi SP-II and SP-III
- Suzuki ATF 3314, 3317
- Honda ATF Z-1
- Hyundai SP-III and SP-IV
- Kia SP-III and SP-IV
- Mazda ATF M-V
- Subaru ATF-HP, Subaru PN K0710Y0700
- Daihatsu Alumix ATF Multi
- GM Dexron III G/H
- Ford M2C 166-H, 202-B, 919-E, 924-A Mercon, Mercon V
- Allison C4, TES 228
- Chrysler Mopar ATF+4 & ATF+3
- ISUZU BESCO ATF-III
- Voith 55.6335
- MAN 339 Type Z1, Z2, Z3, V1, V2
- MB 236.9, 236.10

Показатели	Метод испытаний	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	D 4052	кг/м ³	849
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	мм ² /с	35,7
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	мм ² /с	7,2
Индекс вязкости	D 2270	-	174
Вязкость по Брукфильду, -40 °C	D 2938	Па*с	18,4
Температура вспышки	D 93	°C	>200
Температура застывания	D 97	°C	-42

Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.

