

Q8 Terra 1000 STOU 15W-40

Усовершенствованное супер универсальное тракторное масло (STOU)

Описание

Q8 Terra 1000 STOU 15W-40 - супер универсальное тракторное масло (STOU), гарантирующее безупречную работу вашей техники. Универсальное масло в виде единого смазочного материала используется для дизельных и бензиновых двигателей, трансмиссий и бортовых передач, а также в качестве тормозной жидкости, жидкости для сцепления и гидравлической жидкости. **Q8 Terra 1000 STOU 15W-40** соответствует требованиям API и ACEA, а также некоторых OEM-производителей.

Применение

Q8 Terra 1000 STOU 15W-40 используется в качестве универсального смазочного материала для широкого спектра механизмов, таких как двигатели, трансмиссии и бортовые передачи. Также применяется в качестве тормозной жидкости, жидкости для сцепления и гидравлической жидкости **Q8 Terra 1000 STOU 15W-40** рекомендуется для дизельных и бензиновых двигателей. Соответствует требованиям API и ACEA и OEM-производителей John Deere, Mercedes-Benz и ZF.

Преимущества

- Отличная смазка трансмиссии
- Превосходные свойства гидравлической жидкости
- Снижает шум мокрого тормоза и снижает износ фрикционного диска
- Отличный отклик гидравлических компонентов
- Отличные противопенные свойства

Спецификации/OEM одобрения

ACEA	E3/E7	John Deere	JDM J20C/ JDM J27
API	CE/CF/CI-4/ GL-4	MB	227.1
Case New Holland	MAT 3525/ MAT 3526	Massey Ferguson	CMS M 1135/1139/ 1143/ 1144/ 1145
Allison	C-4	New Holland	NH 024-C/ 030-C/410-B/ 420-A
Ford	M2C1 34-D/M2C1 59-B/ M2C1 59-C	ZF	TE-ML 06B/ 06C

Типовые физико-химические характеристики

Показатель	Стандарт	Ед. изм.	Значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	г/см ³	0,874
Плотность при 20°C	ASTM D 4052	г/см ³	0,871
Класс вязкости	-	-	15W-40
Кинематическая вязкость при 40°	ASTM D 445	мм ² /с	118
Кинематическая вязкость при 100°	ASTM D 445	мм ² /с	15,9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	143
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-39
Температура вспышки	ASTM D 93	°C	234

Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.

Примечание

Q8 T 1000 15W-40 одобрен AGCO/Fendt для использования в трансмиссиях CVT ML 200

