

## Q8 Unimix 2T

Моторное масло для 2-х тактных двигателей мотоциклов

### Описание

Q8 Unimix 2T - усовершенствованное минеральное моторное масло для 2-тактных двигателей скутеров и мопедов, работающих в любых условиях городского движения. Низкозольная формула обеспечивает уменьшение дымности выхлопных газов, оптимальную смазывающую способность и отличные моюще-диспергирующие свойства. Q8 Unimix 2T имеет отличную смешиваемость с топливом.

### Применение

Q8 Unimix 2T может использоваться в 2-тактных бензиновых двигателях, работающих в тяжелых условиях эксплуатации и с бедными топливно-масляными смесями (2%).

### Преимущества

- Отличная защита цилиндра от износа
- Оптимальный высокотемпературный контроль отложений
- Оптимальные характеристики низкой дымности при запуске двигателя и в условиях движения
- Усовершенствованная чистота свечей зажигания
- Отличная защита от ржавчины и коррозии

### Спецификации/OEM одобрения

API TC JASO FB

### Типовые физико-химические характеристики

Показатель	Стандарт	Ед. изм.	Значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	г/см <sup>3</sup>	0,875
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	65
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	110
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-12
Сульфатная зольность	ASTM D 874	% масс	0,1

Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.

### Замечание

Желательно использовать концентрацию, которая соответствует требованиям производителя двигателя

