

Q8 Outboard 2T

Моторное масло для прогулочных судов

Описание

Q8 Outboard 2T – усовершенствованная жидкость для прогулочных судов с низким уровнем дыма. Обеспечивает оптимальную производительность в двухтактных подвесных двигателях, как с системами предварительного смешивания, так и с системами с впрыском топлива. Беззольный пакет присадок, обеспечивает высокую защиту от износа. Отличные антикоррозийные свойства увеличивают срок службы двигателя.

Применение

Q8 Outboard 2T рекомендуется для двигателей с водяным охлаждением. Превосходит максимальные требования международной спецификации NMMA TC-W3. Испытан в двигателях OMC 70HP и DFI Mercury 225HP.

Преимущества

- Отличная защита цилиндра от износа
- Отличная защита рабочих поверхностей двигателя от лака
- Превосходная чистота свечей зажигания
- Отличная чистота выхлопной системы
- Отличная защита от ржавчины и коррозии

Спецификации/ОЕМ одобрения

NMMA TC-W3

Типовые физико-химические характеристики

Показатель	Стандарт	Ед. изм.	Значение
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	г/см ³	0,870
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	40
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	85
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-35
Сульфатная зольность	ASTM D 874	% масс.	-

Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.

Замечание

Желательно использовать концентрацию, которая соответствует требованиям производителя двигателя

