

Описание

- Масло для смазки систем Kessler, оснащённых мокрыми тормозами

Применение

- Для промышленного оборудования: перевозчики контейнеров, тяжелые грузовики, вилочные погрузчики, оснащённые мокрыми тормозными системами Kessler.

Спецификации

- Одобрение Kessler & Co GmbH.

Преимущества

- Оптимальные эксплуатационные параметры.
- Ограничивает шумность мокрых тормозов, таким образом, сохраняет тормозные свойства и снижает износ фрикционных дисков.
- Обеспечивает хорошее смазывание трансмиссий.
- Защищает оборудование от ржавчины.
- Предотвращает коррозию деталей оборудования.
- Подходит для использования в качестве гидравлической жидкости.
- Содержит компоненты, предотвращающие образование пены.
- Совместимо с обычными эластомерами.
- Оптимальные фрикционные особенности.

Стандартные показатели

	Метод	Единиц	Данные испытаний
Плотность, 15 °С	D 1298	kg/m ³	863
Кинематическая вязкость, 40 °С	D 445	mm ² /s	28.3
Кинематическая вязкость, 100 °С	D 445	mm ² /s	6.0
Индекс Вязкости	D 2270	-	168
Температура вспышки	D 93	°С	199
Температура застывания	D 97	°С	-36

Приведенные данные не являются спецификацией. Это типичные данные, которые применяются для производственного допуска.