

Q8 Formula Special D1 FE 0W-20

Синтетическое моторное масло Dexos1 Gen 2 для легковых автомобилей

Описание

Q8 Formula Special D1 FE 0W-20 – превосходное синтетическое моторное масло для легковых автомобилей, обеспечивающее экономию топлива до 2,6% и увеличенный интервал замены масла. Обеспечивает лучшую в своем классе чистоту двигателя, гарантируя надежную работу при высоких рабочих температурах и давлениях. Полностью совместимо с биотопливом и специально разработано для автомобилей GM Opel, требующих применения масел спецификации Dexos1 Gen 2.

Применение

Масло Q8 Formula Special D1 FE 0W-20 предназначено для новейших бензиновых двигателей GM Opel. Масло подходит для двигателей, требующих спецификации API SN, ILSAC GF-5. Соответствует требованиям спецификации Dexos1 Gen 2.

Преимущества

- Превосходная чистота двигателя повышает его долговечность
- Улучшенная экономия топлива
- Превосходная прочность масляной пленки снижает износ элементов двигателя
- Увеличенный интервал замены

Спецификации/OEM одобрения

API	SN/SN Plus/SP	Chrysler	MS-6395
Ford	M2C 947-A/M2C 962	GM	Dexos1 Gen 2
ILSAC	GF-5/GF-6		

Типовые физико-химические характеристики

Показатель	Стандарт	Ед. изм.	Значение
Класс вязкости			0W-20
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	г/см ³	0,848
Кинематическая вязкость при 40°	ASTM D 445	мм ² /с	44,0
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	8,3
Вязкость динамическая при -35°C, CCS	ASTM D 5293	мПа*с	6000
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	170
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	210
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-46
Сульфатная зольность	ASTM D 874	% масс	0,9

Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков.

